



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации:

Весь каркас из сухой строганной доски

Перекрытия:

Доска сухая строганная с четырех сторон 40х190

Фундамент:

Ж/Б сваи 150 х 150 х 3000 (не фиксируем, будет пробное бурение)

Оголовок 200 х 200, окрашен краской

Обвязка фундамента 140 х 140 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8х60мм

Отливы над цокольным сайдингом металлические 50мм, в цвет сайдинга

Сетка от грызунов 6*6*10мм

Основной каркас дома: доска завальцованная

Доска сухая строганная камерной сушки: 45 х 140

Каркас внутренних стен 45 х 140/ 45 х 90

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

пароизоляция «**FARACS**» vapor Barrier 200 , влагозащита «**ИЗОСПАН**» А

Гидроизоляция кровли: «**FARACS**» MAXX

Пароизоляция «**FARACS**» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **FARACS SINGLE**

Лаги: Доска 40х190мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 40х90мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,5 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

Стропильная система:

Стропильные доски 45 х 140

Контробрешетка 40х40

Обрешетка доски 20 х 90
Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12
Утепление:
Теплоизоляция: ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 50мм
Наружные стены: 150 мм
Белтермо Тор 2490*590*20мм шип-паз (ветрозащита, тепло и звукоизоляция)
Внутренние несущие стены: 150 мм
Внутренние перегородки: 100 мм
Потолок: 200 мм
Цокольное перекрытие: 200 мм

Наружная отделка:
Бруски 40 х 40
Обшивка стен: ИМИТАЦИЯ БРУСА БЕСЦВЕТНАЯ
Внутренняя отделка:
Обрешетка по внутренним стенам 20х40х3000 мм
Обшивка стен: ИМИТАЦИЯ БРУСА БЕСЦВЕТНАЯ
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: —
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 70мм (без москитных сеток)
Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Монтажный шов (пена)
Отливы шириной 50 мм, углы дома 50*50 мм металлические, наружные наличники окон 100*50 мм: металлические
Двери:
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Лестница наружная деревянная (без перилл) – не крашенная
Опорный столб и перилла на крыльце и террасе – деревянные, не крашенные
Водосточная система Пластик
Цокольный сайдинг Grand Line Пластик, укладывается в один ряд, 40см

Отделка бани:
Стены: Фольгированная теплоотражающая пленка
Пол : ЦСП 10мм
Обшивка стен: ОЛЬХА
Полок : ОЛЬХА
Портал для печи : Rockwool Сауна Баттс , Минерит , Нержавейка , Плита декор 60х120
Дымоход : FERRUM
Печь : Атмосфера L

Окно : 40-40 деревянное

Дверь : Закаленное стекло 8мм 1900х680