

Фундамент:
Винтовые сваи 108 x 2500 мм
Оголовок 200 x 200 мм, окрашен краской
Обвязка фундамента 140 x 140 мм пакет досок елочным соединением
Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида
Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм
Основной каркас дома: доска завальцованная
Доска сухая строганная камерной сушки: 45 x 140 мм
Каркас внутренних стен 45 x 140/ 45 x 90 мм
Все отделочные материалы камерной сушки
Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа
«Изоспан» В, Гидроизоляция А
Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ
Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем DELTA
Лаги: Доска 45x190мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590 мм
Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 40x90 мм
Поверх укладывается: Фанера 18мм
Кровля:
Металлочерепица 0,45 мм толщина
Полный комплект со всеми доборными элементами
Свесы крыши: пластиковые софиты
Отливы: металлические
Стропильная система:
Стропильные доски 45 x 140 мм
Контробрешетка 40x40 мм
Обрешетка доски 20 x 90 мм
Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12
Утепление:
Теплоизоляция: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 РN
Наружные стены: 150 мм
Внутренние несущие стены: 100 мм
Внутренние перегородки: 100 мм
Потолок: 150 мм
Цокольное перекрытие: 200 мм

Наружная отделка:
Бруски 40 х 40 мм
Обшивка стен: фасадная плитка Hauberк от Технониколь, osb 9 мм
Внутренняя отделка:
Обрешетка по внутренним стенам 40х40х3000 мм
Обшивка стен: прижимная обрешетка
Обшивка с/у: прижимная обрешетка
Обшивка котельной: прижимная обрешетка
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Лестница:
Деревянная клееная, с перилами и точёными балясинами. Тетива выполняется из доски 300х50 - камерной сушки. Ступеньки 300х45мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 60 мм (без москитных сеток) Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Монтажный шов (пена), обрабатывается герметиками СТИЗ - А и СТИЗ - В
Отливы шириной 50 мм, углы дома 70*70 мм (металлические), наружные наличники окон 100*50 мм: металлические
Двери:
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Лестница наружная деревянная (без перилл) – не крашенная
Опорный столб и перилла на крыльце и террасе – деревянные, не крашенные
Водосточная система Пластик