



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

Подробное описание комплектации: Весь каркас из сухой строганной доски

Фундамент:

Винтовые сваи 108 x 2500 мм

Оголовок 200 x 200 мм, окрашен краской

Обвязка фундамента 140 x 140 брус/пакет досок елочным соединением

Устройство гидроизоляции по верху фундамента - два слоя рубероида

Крепление основания к фундаменту: саморез «глухарь» 8x60мм

Основной каркас дома: доска завальцованная

Доска сухая строганная камерной сушки: 45 x 140

Каркас внутренних стен 45 x 140/ 45 x 90

Все отделочные материалы камерной сушки

Обработка антисептиком цокольного перекрытия первого этажа

«Изоспан» В, Гидроизоляция А

Гидроизоляция кровли: «Изоспан» АМ

Пароизоляция «Изоспан» монтируется внахлест с проклейкой стыков скотчем **DELTA**

Лаги: Доска 45x190мм – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм

Черновой пол: доска камерной сушки, строганная 40x90мм

Поверх укладывается: Фанера 18мм

Кровля:

Металлочерепица 0,45 мм толщина

Полный комплект со всеми доборными элементами

Свесы крыши: пластиковые софиты

Отливы: металлические

Стропильная система:

Стропильные доски 45 x 140

Контробрешетка 40x40

Обрешетка доски 20 x 90

Связка стропил оцинкованной стальной шпилькой М12

Утепление:

Теплоизоляция: URSA TERRA 34 PRO

Наружные стены: 150 мм

Внутренние несущие стены: 100 мм

Внутренние перегородки: 100 мм

Потолок: 150 мм

Цокольное перекрытие: 150 мм

Наружная отделка:
Бруски 40 х 40
Обшивка стен: фасадная плитка HauberK от Технониколь, osb 9 мм
Внутренняя отделка:
Обрешетка по внутренним стенам 20х50х3000 мм
Обшивка стен: гипсокартон 12 мм
Обшивка с/у: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Обшивка котельной: влагостойкий гипсокартон 12 мм
Потолок: прижимная обрешетка
Полы: фанера 18 мм
Окна и подоконники:
Окна: ПВХ двухкамерные RENAУ 60мм (без москитных сеток)
Цвет: белые с 2-х сторон (в базе)
Подоконники: пластиковые белые
Монтажный шов (пена), обрабатывается герметиками СТИЗ - А и СТИЗ - В
Отливы шириной 50 мм, углы дома 50*50 мм, наружные наличники окон 100*50 мм: металлические
Двери:
Входная: снаружи металлическая/внутри МДФ-панель – левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
Терраса:
Пластиковая террасная доска (цвет: Антрацит / Венге)
Лестница наружная деревянная (без перилл) – временная, не крашенная
Опорный столб и перилла на крыльце и террасе – деревянные, не крашенные
Водосточная система Пластик

1. Основание для проектирования: Договор подряда.

2. Вид строительства: Новое, капитальное:

3. Общие сведения об участке:

4. Стоимость базовая:

5. Стоимость зафиксирована до

Дополнения:

Подписи сторон:

Менеджер:

Заказчик: